CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO
СЕРТИФІКАТ ЄС ПРО ТИПОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

Visto l'esito delle verifiche condotte in conformità con: **На підставі проведених нами перевірок відповідно до:**	**Allegato IX della Direttiva 2006/42/CE** **Додаток IX до Директиви 2006/42/ЄС**
Si dichiara che il prodotto: **Заявляємо, що виріб:**	**ПІДЙОМНА ПЛАТФОРМА** Торгова марка MACPUARSA **Модель** **MP ARES MOBI**
Виробник: *Manufactured by:*	**MAC PUAR. S.A.** **ПРОМИСЛОВА ЗОНА MALPICA, ВУЛ. C/D, ДІЛЯНКА 99-100, 50016 САРАГОСА (ІСПАНІЯ)**
Soddisfa le disposizioni della: **Відповідає вимогам:**	**Директива 2006/42/ЄС** **Директиви 2006/42/ЄС**
Нормативний стандарт: **Довідковий стандарт:**	EN 81-41:2024 (в межах застосовності)
Riferimento pratica IMQ: *IMQ Reference:*	A2603-01250

Questo certificato è emesso da IMQ in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 2006/42/CE - Numero identificativo 0051
Цей сертифікат видано IMQ як призначеним органом за Директивою 2006/42/ЄС, ідентифікаційний номер 0051.

Цей документ складається з 10 сторінок, включно з 1 додатком

2026-07-02	2011-04-11	2031-07-05	
Поточна редакція *Current issue*	**Перша редакція** *First issue*	**Дата закінчення строку дії** *Expiry date*	**IMQ**

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
Цей сертифікат дозволяється відтворювати лише повністю та без змін. Він підпорядкований загальним і особливим правилам надання послуг з оцінки відповідності за директивами ЄС, за якими IMQ діє як призначений орган.

IMQ S.p.A. з єдиним учасником | Via Quintiliano 43, Італія - 20138 Мілан | www.imq.it

PRODUCT CERTIFICATION ACCREDIA 00013

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

RIFERIMENTO PRATICA IMQ / IMQ Reference 50AL00004 - 50LM00122 - 50LP00012 - 50AQ00026 - MA19-0044866 - MA21-0066684-01 - A2212-03842 - A2304-01372 - A2309-02766 - A2407-02543 - A2603-01250

Marca / *Trade mark* MACPUARSA
Modello / *Model* MP ARES MOBI

DATI TECNICI - GENERALITÀ / TECHNICAL DATA - GENERAL	
Номінальна вантажопідйомність	180 ÷ 1000 kg 180 ÷ 630 Kg *(KIT MORISPAIN)*
Dimensioni massime della piattaforma / **Максимальний розмір платформи**	**1400x1250 мм (вантажопідйомність ≤ 630 кг)** **1100x2100 мм (вантажопідйомність ≤ 1000 кг)**
Massa sospesa massima / *Maximum suspended load*	2000kg 1150Kg *(KIT MORISPAIN)*
Velocità nominale / *Rated speed*	0,15 m/s
Тип керування	Automatica universale (con porte di cabina) / *Automatic (with car doors)*
Максимальна висота підйому	P+Q ≤ 1470 kg: 18000mm 1470 < P+Q ≤ 2000 kg: 13750mm P+Q ≤ 2000 kg *(KIT MORISPAIN)* 12000mm
Кількість входів	**Максимум 3**
Тип приводу	**Гідравлічний непрямий 2:1**
Шахта	**Повністю закрита** **Частково закрита**

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
Цей сертифікат дозволяється відтворювати лише повністю та без змін. Він підпорядкований загальним і особливим правилам надання послуг з оцінки відповідності за директивами ЄС, за якими IMQ діє як призначений орган.

00013

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

ТЕХНІЧНІ ДАНІ - КОМПОНЕНТИ БЕЗПЕКИ / TECHNICAL DATA – SAFETY COMPONENTS			
Dispositivi di blocco porte di piano / *Landing door locking devices*			
Costruttore - tipo - certificato **Виробник - тип - сертифікат**	**MANUFACTURER**	**TYPE**	**СЕРТИФІКАТ**
	GERVALL	96-DI	ATI-DE-002 R1
	GERVALL	96-DI.EL	ATI-DE-005 R1
	GERVALL	103	ATI-DE-004 R1
	GERVALL	103.EL	ATI-DE-007 R1
	TECNOLAMA	210/10/40	**NL 16-400-1002-075-05 ред. 3**
	TECNOLAMA	265/11/50	**NL 16-400-1002-075-06 ред. 3**
	TECNOLAMA	PREMIUM	**NL 16-400-1002-075-07 ред. 3**
	TECNOLAMA	BASIC+	**NL16-400-1002-075-09 ред. 3**
	MACPUARSA	EP-05	ATI-DE-001 R1
	MACPUARSA	PA-91/AT2	EU-DL 1056
	MACPUARSA	PA-91/AT3	EU-DL 1057
	MACPUARSA	PA-91/AC2	EU-DL 1058
	MACPUARSA	PA-91/AC4	EU-DL 1059
	SELCOM	01/C	ATV 286/10
	SELCOM	11/R-L	ATV 285/10
	SELCOM	31/R-L	ATV 299/6
	SELCOM	41/C	ATV 295/7
	SEMATIC	**H153ABWX - H153ACTX - H153ABVX - H153ADOX**	**CA50.00415 ред. 2**
	WITTUR	FINELINE	TÜV-A-AT-1-07-0147-EUTV-4
	PRUDHOMME	LR180	0060-IV-A-085P-08-2017 Rev02
Додаткова інформація *Other information*	Dispositivi di blocco porte certificati in accordo alla Direttiva 2014/33/UE **Замикальні пристрої дверей, сертифіковані відповідно до Директиви 2014/33/ЄС**		
Porte di cabina (opzionali) / Car doors (optional)			
Dispositivo di blocco porte di cabina / *Car door locking devices*	WITTUR	ECO BUS	TUV-A-AT-1-12-0310-FKTV-2
	CDL	FERMATOR	04/09- 009/PR/R
	CDL/C2	FERMATOR	01/22-009/PR/R
	EPC-19	MACPUARSA	**ATI/CA023 ред. 0**
	Hydra 02/C	WITTUR	TÜV-A-AT-1-05-130-FKTV-3
	Hydra 12/R-L	WITTUR	TÜV-A-AT-1-05-131-FKTV-3
	Hydra 32/R-L	WITTUR	TÜV-A-AT-1-05-137-FKTV-1
	Hydra 42/C	WITTUR	TÜV-A-AT-1-05-133-FKTV-2
Уловлювачі			
Costruttore - tipo - certificato **Виробник - тип - сертифікат**	**Schlosser - IT100S / IT100PLUS - TRI/ DAS.IV-A/000028-R1/23 SLC - Schlosser - SLC-2500 - TRI/ DAS.IV-A/001322/20 Dynatech - IN-3000 - ATI/PI/001 rev 2 Gervall - M245 - ATI/PP/002 ред. 1**		
Додаткова інформація *Other information*	**Уловлювачі, сертифіковані відповідно до Директиви 2014/33/ЄС**		

ПОТОЧНА РЕДАКЦІЯ / ПЕРША РЕДАКЦІЯ 2026-07-02
2011-04-11
ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ 2031-07-05

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
Цей сертифікат дозволяється відтворювати лише повністю та без змін. Він підпорядкований загальним і особливим правилам надання послуг з оцінки відповідності за директивами ЄС, за якими IMQ діє як призначений орган.

00013

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

ТЕХНІЧНІ ДАНІ - КОМПОНЕНТИ БЕЗПЕКИ	
Valvola di blocco / *Rupture valve*	
Costruttore - tipo - certificato **Виробник - тип - сертифікат**	**Moris - ¾" - CA50.00694 ред. 1** **Moris - 1 ¼" - I0223 ред. 2** **GMV - VC 3006 / B 1" - I0184 ред. 2**
Додаткова інформація *Other information*	**Клапани розриву трубопроводу, сертифіковані відповідно до Директиви 2014/33/ЄС**
Схема з електронними компонентами	
Costruttore - tipo - certificato **Виробник - тип - сертифікат**	**MacPuarsa - MAC 538 - ATI-CS-001 REV1**
Додаткова інформація *Other information*	**Схема, сертифікована відповідно до Директиви 2014/33/ЄС**

ТЕХНІЧНІ ДАНІ - ІНШІ КОМПОНЕНТИ				
Підвісні канати *Suspension ropes*	**Numero - tipo - diametro** **Кількість - тип - діаметр**	Carico di rottura di ciascuna fune **Розривне навантаження кожного каната**	**P+Q макс.**	**Діаметр шківа** **Діаметр шківа (мін.)**
	2 - 8x19W+IWRC - 9mm (F7S)	56 kN	950 Kg	230mm
	2 - 8x19W+IWRC -10mm (F7S)	69,5 kN	1150 Kg	250mm
	4 - 6x19+1 - 8mm	31,7 kN	1076 Kg	320mm
	4 - 8x19W - 8mm	43,3 kN	1440 Kg	320mm
	4 - 8x19w IWRC 1770 - 8mm	46.0 kN	1533 kg	320mm
	4 - 9x19S+IWRC - 8mm	42,1 kN	1400 Kg	320mm
	4 - 10 IWRC 1570 U s7-10mm	67,7 kN	2000 Kg	400mm
	4 - 8x19w IWRC 1770 - 10mm	70.3 kN	2000 Kg	400mm
Напрямні	T70/65/9 mm T70/A: 70x70x9 mm T82/B: 82/68/9 mm T90/A; T90/B: 90x75x16 mm T125/B: 125x82x16 mm			
Відстань між кронштейнами напрямних для максимальної підвішеної маси [мм]	**Див. таблиці 1, 2 і 3**			

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
Цей сертифікат дозволяється відтворювати лише повністю та без змін. Він підпорядкований загальним і особливим правилам надання послуг з оцінки відповідності за директивами ЄС, за якими IMQ діє як призначений орган.

00013

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

ТЕХНІЧНІ ДАНІ - ІНШІ КОМПОНЕНТИ	
Максимальна площа кабіни *Maximum car area*	2,31 [m²]
Третя - четверта напрямна *Third - fourth guide rail*	T45/A: 45x45x5 mm **передбачається лише за виконання однієї з таких умов** a) Le guide di cabina sono 70x70x9 e la distanza tra le guide e il bordo della cabina **перевищує 1250 мм. Напрямні кабіни 70x70x9, і відстань між напрямними та краєм кабіни перевищує 1250 мм.** b) Carico nominale Q>630Kg + testata ridotta / *Nominal load Q>630Kg + reduced headroom.* c) Guide indipendenti della testa del pistone / *Indipendent ram head guides*
Роликові башмаки (за окремим замовленням)	I pattini a rullo sono considerati solo come mezzi di comfort. Le guide sono calcolate per pattini normali. L'utilizzo di pattini a rullo o di 3a/4a guida non modifica i criteri di calcolo delle guide di scorrimento della cabina / **Роликові башмаки розглядаються лише як засіб комфорту. Напрямні розраховано під ковзні башмаки.** **Застосування роликових башмаків або третьої/четвертої напрямної не змінює критеріїв розрахунку напрямних кабіни.**
Гідравлічна станція **Гідростанція**	**MacPuarsa SAVA 3 - C1 - 25-42 л/хв** **MacPuarsa SAVA 3 - T1 - 25-42 л/хв** **MacPuarsa SAVA 3 - T2 - 25-42 л/хв** **Moris - HL300, HL420 - 38÷55 л/хв** **Morispain - MH2V - 5÷55 л/хв**
Поршень	**MP - CMP21 - Ø70x5; Ø80x5; Ø90x5; Ø100x5; Ø100x7,5; Ø110x12; Ø120x5** **Moris - 9130 - Ø60x5; Ø70x5; Ø70x7,5; Ø80x5; Ø80x7,5; Ø80x12; Ø85x7,5; Ø90x5; Ø90x7,5; Ø90x12; Ø100x5; Ø100x7,5; Ø100x12; Ø120x5; Ø120x7,5; Ø120x12** **Morispain - MCS - Ø70x5; Ø70x7,5; Ø80x5; Ø80x7,5; Ø80x12 Morispain - MCE - Ø70x5; Ø70x7,5; Ø80x5; Ø80x7,5; Ø80x12**
Трубопровід	**Гнучкий рукав**

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
Цей сертифікат дозволяється відтворювати лише повністю та без змін. Він підпорядкований загальним і особливим правилам надання послуг з оцінки відповідності за директивами ЄС, за якими IMQ діє як призначений орган.

00013

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

PUNTI DELLA NORMA EN 81-41: 2024 A CUI LA PIATTAFORMA ELEVATRICE NON È CONFORME
ПУНКТИ СТАНДАРТУ EN 81-41:2024, ЯКИМ ПІДЙОМНА ПЛАТФОРМА НЕ ВІДПОВІДАЄ

Пункт *Paragraph*	Descrizione dei punti **Опис пунктів**	**Застосовані альтернативні рішення** *Alternative solutions adopted*
5.2.1	**Максимальний горизонтальний зазор 20 мм між внутрішньою поверхнею огородження закритої шахти та елементами платформи з її доступних відкритих боків.**	Poichè il supporto del carico è completamente chiuso, la distanza orizzontale tra la soglia della porta del supporto del carico e la soglia della porta di piano non deve essere maggiore di 35 mm **Оскільки кабіна повністю закрита, горизонтальна відстань між порогом дверей кабіни та порогом дверей шахти площадки не повинна перевищувати 35 мм.**
5.5.15.2.1	I dispositivi di comando sul supporto del carico devono essere ad azione mantenuta. **Пристрої керування на платформі мають працювати за принципом утримання кнопки**	I dispositivi di comando sul supporto del carico sono ad azione automatica in quanto la cabina è completamente chiusa, in conformità alla EN 81-20: 2020 / *The control devices* **у кабіні спрацьовують автоматично, оскільки кабіна повністю закрита, відповідно до стандарту EN 81-20:2020**
5.5.15.2.3	Un dispositivo di rilevazione deve essere fornito per rilevare una persona in cabina **Має бути передбачено засіб виявлення людини на платформі**	Non fornito in quanto il supporto del carico è completamente chiuso, in conformità alla EN 81-20:2020 che non chiede questo dispositivo **Не передбачено, оскільки кабіна повністю закрита, відповідно до стандарту EN 81-20:2020, який не вимагає такого пристрою**
5.5.15.4	Sul supporto del carico deve essere posto un dispositivo di arresto di emergenza che, quando azionato, interrompe direttamente la catena elettrica delle sicurezze. **На платформі має бути встановлено пристрій аварійної зупинки, який при спрацюванні безпосередньо розмикає електричний ланцюг безпеки.**	La piattaforma è dotata di porte di cabina, perciò il pulsante di arresto di emergenza non viene installato sulla bottoniera di cabina. **Платформа обладнана дверима кабіни, тому кнопка аварійної зупинки на панелі кнопок кабіни не встановлюється.**
5.9.5	Se sul supporto del carico sono installati soltanto cielini, la manutenzione deve essere eseguita dal pavimento del supporto del carico **Якщо платформа має лише стелі, технічне обслуговування виконується з підлоги платформи.**	Le operazioni di manutenzione si svolgono dal tetto cabina. In caso di distanza libera minore di 500 mm, è installato un dispositivo meccanico ad azionamento manuale in testata che consente di realizzare uno spazio libero temporaneo di altezza minima 1500 mm. Il ritorno della piattaforma al funzionamento normale deve essere effettuato tramite un dispositivo di reset posto esternamente al vano ed accessibile solamente a personale autorizzato. Se la distanza tra la cabina ed il vano è superiore a 300 mm, è installato un parapetto di altezza conforme a EN 81-20. Nel caso in cui gli spazi liberi superiori non consentano l'installazione di un parapetto fisso, ne sarà installato uno di tipo pieghevole e munito di contatto elettrico che controlli la posizione estesa **Технічне обслуговування можна виконувати з даху кабіни. Якщо приміщення над кабіною менше 500 мм, у оголовку шахти встановлюється механічний фіксатор ручного позиціонування, що забезпечує вільний простір не менше 1500 мм. Повернення платформи до нормальної роботи здійснюється лише за допомогою пристрою скидання, розташованого поза шахтою й доступного лише уповноваженим особам. Якщо відстань між кабіною та шахтою перевищує 300 мм, встановлюється огородження, висота якого відповідає EN 81-20. Якщо оголовок не дозволяє встановити стаціонарне огородження, передбачається складне огородження з електричним контактом, що контролює висунуте положення.**

ПОТОЧНА РЕДАКЦІЯ / ПЕРША РЕДАКЦІЯ 2026-07-02
2011-04-11
ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ 2031-07-05

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
Цей сертифікат дозволяється відтворювати лише повністю та без змін. Він підпорядкований загальним і особливим правилам надання послуг з оцінки відповідності за директивами ЄС, за якими IMQ діє як призначений орган.

00013

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

PUNTI DELLA NORMA EN 81-41: 2024 A CUI LA PIATTAFORMA ELEVATRICE NON È CONFORME
ПУНКТИ СТАНДАРТУ EN 81-41:2024, ЯКИМ ПІДЙОМНА ПЛАТФОРМА НЕ ВІДПОВІДАЄ

Пункт *Paragraph*	Descrizione dei punti **Опис пунктів**	**Застосовані альтернативні рішення** *Alternative solutions adopted*
5.9.7	Si deve installare un corrimano almeno su di una parete laterale del supporto del carico. **Поручень має бути встановлено принаймні на одній бічній стінці платформи.**	Nelle piattaforme non destinate a persone con mobilità ridotta il corrimano è un optional. **На платформах, не призначених для маломобільних осіб, поручень є необов'язковим.**

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
Цей сертифікат дозволяється відтворювати лише повністю та без змін. Він підпорядкований загальним і особливим правилам надання послуг з оцінки відповідності за директивами ЄС, за якими IMQ діє як призначений орган.

00013

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

ТАБЛИЦЯ 1:

Напрямна Холоднотягнуті / оброблені	**Максимальні розміри кабіни** *Maximum car dimensions* *	Distanza massima tra gli ancoraggi **Максимальна відстань між кронштейнами**
T70/A	1400 x 1100 mm	1425 mm
	1200 x 1400 mm	1475 mm
	1100 x 1400 mm	1500 mm
	1100 x 1500 mm	1500 mm
	1100 x 1700 mm	1225 mm
	1200 x 1500 mm	1175 mm
	1400 x 1400 mm	1050 mm
	1100 x 1950 mm	1175 mm
	1100 x 2100 mm	1150 mm
	1400 x 1600 mm	1025 mm
T90/A	1400 x 1100 mm	1825 mm
	1200 x 1400 mm	1900 mm
	1100 x 1400 mm	1950 mm
	1100 x 1500 mm	1950 mm
	1100 x 1700 mm	1800 mm
	1200 x 1500 mm	1750 mm
	1400 x 1400 mm	1675 mm
	1100 x 1950 mm	1775 mm
	1100 x 2100 mm	1775 mm
	1400 x 1600 mm	1675 mm
T90/B	1400 x 1100 mm	1825 mm
	1200 x 1400 mm	1900 mm
	1100 x 1400 mm	1950 mm
	1100 x 1500 mm	1950 mm
	1100 x 1700 mm	1800 mm
	1200 x 1500 mm	1750 mm
	1400 x 1400 mm	1675 mm
	1100 x 1950 mm	1775 mm
	1100 x 2100 mm	1775 mm
	1400 x 1600 mm	1675 mm

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
Цей сертифікат дозволяється відтворювати лише повністю та без змін. Він підпорядкований загальним і особливим правилам надання послуг з оцінки відповідності за директивами ЄС, за якими IMQ діє як призначений орган.

00013

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

ТАБЛИЦЯ 1:		
Напрямна **Холоднотягнуті / оброблені**	**Максимальні розміри кабіни** *Maximum car dimensions* *	Distanza massima tra gli ancoraggi **Максимальна відстань між кронштейнами**
T125/B	1400 x 1100 mm	2650 mm
	1200 x 1400 mm	2750 mm
	1100 x 1400 mm	2825 mm
	1100 x 1500 mm	2825 mm
	1100 x 1700 mm	2600 mm
	1200 x 1500 mm	2550 mm
	1400 x 1400 mm	2450 mm
	1100 x 1950 mm	2600 mm
	1100 x 2100 mm	2575 mm
	1400 x 1600 mm	2425 mm

***перший розмір - розмір, перпендикулярний до осі напрямних**

Таблиця 1 дійсна лише для максимальної підвішеної маси (P+Q) макс. = 2000 кг

ТАБЛИЦЯ 2:		
Напрямна **Холоднотягнуті / оброблені**	**Максимальні розміри кабіни** *Maximum car dimensions*	Distanza massima tra gli ancoraggi **Максимальна відстань між кронштейнами**
T70/A (*)	1050 x 1400mm	1500mm
70/70/9 (**)	900 x 1000mm	1825mm
	1000 x 1250mm	1800mm
	1100 x 1400mm	1625mm
T70/65/9 (**)	900 x 1000mm	1650mm
	1000 x 1250mm	1625mm
	1100 x 1400mm	1475mm

(*) Guida valida per una massa sospesa massima (P+Q) max = 1350Kg
Напрямні дійсні лише для максимальної підвішеної маси (P+Q) макс. = 1350 кг

(**) Guide valide per una massa sospesa massima (P+Q) max = 1400kg
Напрямні дійсні лише для максимальної підвішеної маси (P+Q) макс. = 1400 кг

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
Цей сертифікат дозволяється відтворювати лише повністю та без змін. Він підпорядкований загальним і особливим правилам надання послуг з оцінки відповідності за директивами ЄС, за якими IMQ діє як призначений орган.

00013

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

ТАБЛИЦЯ 3: TABLE 3:		
Напрямна **Холоднотягнуті / оброблені**	**Максимальні розміри кабіни** *Maximum car dimensions* *	Distanza massima tra gli ancoraggi **Максимальна відстань між кронштейнами**
T82/B 82/68/9	1100 x 1400mm	1450mm

La tabella 3 è valida solamente per una massa sospesa massima (P+Q) max = 1150kg
Таблиця 3 дійсна лише для максимальної підвішеної маси (P+Q) макс. = 1150 кг

IMQ

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
Цей сертифікат дозволяється відтворювати лише повністю та без змін. Він підпорядкований загальним і особливим правилам надання послуг з оцінки відповідності за директивами ЄС, за якими IMQ діє як призначений орган.

00013

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48