

ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ

MP|H

STANDARD EN 81-20/50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП:	Гідравлічний ліфт
НАВАНТАЖЕННЯ:	від 320 кг до 6000 кг для серії "C" і від 320 кг до 1000 кг для серії "S"
МІСТКІСТЬ:	Від 4 до 86 осіб
ШВИДКІСТЬ:	0.4 м/с, 0.63 м/с і 0.52 м/с
ВИСОТА ПІДЙОМУ:	До 27 м
ЗУПИНКИ:	10 зупинок
ВХОДИ:	Один вхід, два входи під 180º, два входи під 90º або три входи
СЕРІЯ:	"S" без машинного приміщення та "C" з машинним приміщенням

КАБІНА

МОДЕЛЬ:	D-100 зі світловою завісою
	Стрілки напрямку в одвірку
	(Опція: інші моделі кабін, див. каталоги)
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ВИСОТА:	2100 мм (опція: інші висоти)

ДВЕРІ КАБІНИ

ТИП:	Автоматичні: 2 стулки бокового відкривання. 3VF Від 2000 кг - 4 стулки центрального відкривання
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Нержавіюча сталь (X02)
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ ШАХТИ

ТИП:	Автоматичні, 2 стулки бокового відкривання Від 2000 кг - 4 стулки центрального відкривання
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Епоксидне покриття RAL 7044
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)
КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ:	E120, EW60 згідно з EN 81-21
	(Опція: інші класи)

ШАХТА

РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ПРИЯМОК:	Див. таблицю
ОГОЛОВОК ШАХТИ:	Див. таблицю

ПОСТ У КАБІНІ

МОДЕЛЬ:	На всю висоту
ОЗДОБЛЕННЯ:	Сталь із полімерним покриттям (опція: нержавіюча сталь XO2)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату з підсвічуванням світлодіодами
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ТАБЛО В КАБІНІ:	2-розрядний 7-сегментний LED-дисплей
	(Опція: дисплей LCD і TFT)
БЕЗПЕКА:	Аварійне освітлення й телефон

ПОВЕРХОВИЙ ПОСТ

МОДЕЛЬ:	P001, у дверній рамі
ОЗДОБЛЕННЯ:	Панель із нержавіючої сталі (X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ГРАВІЮВАННЯ:	Чорний логотип (лазером)

СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ

ТИП:	Станція Via Serie. Збірне керування вниз або універсальне.
РОЗМІЩЕННЯ:	Для серії «C» - у машинному приміщенні, у будь-якому його місці.
	Для серії «S» - у шафі. Епоксидне покриття
	Рекомендована відстань < 10 м

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

	Попередньо зібраний, з рознімами «Plug & Play»

ГІДРОСТАНЦІЯ

	Манометр - термістор двигуна, термоконтакт оливи
	Електромеханічний клапанний блок MP sava3
	Ручний насос. Масло (опція: гідростанція з електронним клапаном)
	Автоматична евакуація

ДОМКРАТ

	1 секція - до 9800 мм висоти підйому, 2 секції - від 9800 мм

БУФЕРИ

	Поліуретанові, з металевою опорою в комплекті

НАПРЯМНІ

	Холоднотягнуті / оброблені
	Згідно з ISO 7465

КРІПЛЕННЯ


	Кронштейни й дюбелі для бетонної шахти

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ЖИВЛЕННЯ:	380 В трифазна (опція:
	380 В, 400 В, 415 В трифазна, 220 В однофазна)
ОСВІТЛЕННЯ:	220 В
ЧАСТОТА:	50 Гц (опція:
	60 Гц)

ПРИМІТКА: характеристики наведено для базової моделі.

СХЕМА



СТАНДАРТНИЙ ВХІД



ДВА ВХОДИ ПІД 180º



ТРИ ВХОДИ



FTCACMPH_005_EN - 06/2016

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ

www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

	СЕРІЯ S				
	MP406H	MP606H	MP806H	MP1005H	MP1305H
Місткість (осіб)	4	6	8	10	13
Швидкість (м/с)	0.63	0.63	0.63	0.52	0.52
Пусків за годину	60	60	60	45	45
Потужність (к.с./кВт)	10.5 / 7.7	13 / 9.5	15 / 11	17.5 / 13	20 / 14.7
Номінальний струм (A)*	17.5	21.8	25	28.5	31
Q вантажопідйомність (кг)	320	450 / 480	630	750 / 800	1000
PL прохід дверей (мм)	700	800	800	900	900
AC ширина кабіни (мм)	900	1000	1100	1400	1100
FC глибина кабіни (мм)	1000	1200 / 1250	1400	1350	2100
HC корисна висота кабіни (мм)	2100	2100	2100	2100	2100
AH ширина шахти (мм)	1350	1500	1575	1875	1875
FH глибина шахти (мм)	1400	1500	1700	1750	1950
F приямок (мм)	1510	1050	1050	1400	1400
OH оголовок шахти (мм)	4300	3600	3600	3600	3600
Шафа S: ширина x глибина x висота (мм) / тип	800 x 390 x 1900 / MP pro-eco 1	800 x 390 x 1900 / MP pro-eco 1	800 x 390 x 1900 / MP pro-eco 1	970 x 600 x 2100 / MP pro-eco 2	970 x 600 x 2100 / MP pro-eco 2
Макс. хід (м), гідростанція C1 (макс. швидкість = 0,63 м/с)	15	15	12	18	18
К-сть канатів і діаметр (мм)	4 x 8	4 x 10	4 x 10	6 x 10	6 x 10
Гідроциліндр: к-сть - місце	1 - ззаду	1 - бічний	1 - бічний	1 - бічний	1 - бічний
Відстань між напрямними (мм)	1000	1000	1000	1200	1500
Макс. відстань між кронштейнами (мм)	1500	1500	1500	1500	1500
Напрямні кабіни (секції по 5 м)	T70-70-9	T70-70-9	T70-70-9	T70-70-9	T90-16
Огородження шахти	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон
Технічне досьє	SCMH01	SCMH01	SCMH01	SCMH01	SCMH01

* Поточні дані для напруги мережі 400 В.
Див. характеристики гідравлічних ліфтів 1.0 м/с.

ПРИМІТКА: значення в таблиці наведено для типових умов; їх можна змінити з урахуванням особливостей конкретного об'єкта.

ПОЗН. AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Верх | F приямок | PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому

	СЕРІЯ С							
	MP406H	MP606H	MP806H	MP1005H	MP1305H	MP1605H	MP2005H	MP2105H
Місткість (осіб)	4	6	8	10	13	16	20	21
Швидкість (м/с)	0.63	0.63	0.63	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Пусків за годину	60	60	60	60	45	45	45	30
Потужність (к.с. / кВт)	10.5 / 7.7	13 / 9.5	15 / 11	17.5 / 13	20 / 14.7	27 / 19.8	40 / 25	54 / 39.7
Номінальний струм (А)*	17.5	21.8	25	28.5	31	42	64	84
Q вантажопідйомність (кг)	320	450/480	630	800	100	1250	1500	1600
PL прохід дверей (мм)	700	800	800	900	900	1000	1000	1400
AC ширина кабіни (мм)	900	1000	1100	1350	1100	1700	1900	1700
FC глибина кабіни (мм)	1000	1200/1250	1400	1400	2100	1500	1750	2000
HC корисна висота кабіни (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH ширина шахти (мм)	1350	1450	1550	1800	1550	2500	2700	2500
FH глибина шахти (мм)	1400	1550	1700	1700	2400	1900	2050	2350
F приямок (мм)	1050	1050	1050	1400	1400	1300	1300	1400
OH оголовок шахти (мм)	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
К-сть канатів і діаметр (мм)	4 x 8	4 x 10	4 x 10	6 x 10	6 x 10	5 x 12	5 x 12	4 x 10
Гідроциліндр: к-сть - місце	1 - ззаду	1 - бічний	1 - бічний	1 - бічний	1 - бічний	1 - бічний	1 - бічний	1 - бічний
Відстань між напрямними (мм)	1000	1000	1000	1000	1700	1900	2100	1900
Макс. відстань між кронштейнами (мм)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Напрямні кабіни (секції по 5 м)	T70-70-9	T70-70-9	T90-16	T90-16	T90-16	T125-16	T125-16	T125-16
Огородження шахти	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон
Проєктне досьє	H06/H01	H06/H01	H06/H01	H06/H01	H06/H01	H07/H02	H07/H02	H07/H02

* Поточні дані для напруги мережі 400 В.
Див. характеристики гідравлічних ліфтів 1.0 м/с.

ПРИМІТКА: значення в цій таблиці відповідають попередньо визначеним умовам і можуть змінюватися залежно від особливостей конкретного об'єкта.

ПОЗН. AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Верх | F приямок | PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому

mp moving people

mp | LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

	СЕРІЯ С									
	MP2605H	MP3305H	MP4005H	MP4605H	MP5305H	MP6005H	MP6605H	MP7304H	MP8004H	MP8604H
Місткість (осіб)	26	33	40	46	53	60	66	73	80	86
Швидкість (м/с)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0,4
Пусків за годину	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Потужність (к.с. / кВт)	40 / 29,44	54 / 39,74	54 / 39,74	70 / 51,52	80 / 58,9	80 / 58,9	80 / 58,9	70 / 51,52	80 / 58,9	80 / 58,9
Номінальний струм (A)*	64	84	94	117.9	134	134	134	117.9	134	134
Q вантажопідйомність (кг)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
PL прохід дверей C4 (мм)	1400	1400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
AC ширина кабіни (мм)	2000	2000	2300	2500	2600	2600	2600	2600	2600	2600
FC глибина кабіни (мм)	2100	2500	2500	2600	2800	3100	3400	3700	4000	4300
HC корисна внутр. висота кабіни (мм)	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180
AH ширина шахти (мм), підвіска 1:1	2800	2800	3100	3300	3400	3400	3400	3400	3400	3400
AH ширина шахти (мм), підвіска 2:1	2900	2900	3200	3400	3500	3500	3500	3500	3500	3500
FH глибина шахти (мм)	2450	2850	2850	2950	3150	3450	3750	4050	4350	4650
PL прохід дверей C4 (мм)	1400	1400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
AC ширина кабіни (мм)	1500	1800	2100	2100	2100	2100	2100	2300	2300	2300
FC глибина кабіни (мм)	2700	2700	2700	3100	3400	3700	4000	4100	4400	4700
HC корисна внутр. висота кабіни (мм)	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180
AH ширина шахти (мм), підвіска 1:1	2300	2600	2900	2900	2900	2900	2900	3100	3100	3100
AH ширина шахти (мм), підвіска 2:1	2400	2700	3000	3000	3000	3000	3000	3200	3200	3200
FH глибина шахти (мм)	3072	3072	3072	3472	3772	4072	4372	4472	4772	5072
F приямок (мм)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
OH оголовок шахти (мм)	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
К-сть канатів і діаметр (мм)	5 x 10	6 x 10	6 x 10	6 x 12	6 x 12	8 x 12	8 x 12	8 x 12	8 x 12	6 x 13
Гідроциліндр: к-сть - місце	2 - бічні	2 - бічні	2 - бічні	2 - бічні	2 - бічні	2 - бічні	2 - бічні	2 - бічні	2 - бічні	2 - бічні
Відстань між напрямними (мм)	AC + 200	AC + 200	AC + 200	AC + 200	AC + 200	AC + 200	AC + 200	AC + 200	AC + 200	AC+200
Макс. відстань між кронштейнами (мм)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Напрямні кабіни (секції по 5 м)	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	1405/82/16	140/82/16	140/82/16	140/82/16
Огородження шахти	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон
Проєктне досьє	H04/H07	H04/H07	H04/H07	H04/H07	H04/H07	H04/H07	H04/H07	H04/H07	H04/H07	H04/H07

* Поточні дані для напруги мережі 400 В.

Для двох входів 180° FH + 75 мм
Глибини шахти з урахуванням виступу дверей 30 мм

ПРИМІТКА: значення в цій таблиці відповідають попередньо визначеним умовам і можуть змінюватися залежно від особливостей конкретного об'єкта.

Схема 1:1 для висоти підйому ≤ 3 м
Схема 2:1 для висоти підйому > 3 м

ПОЗН. AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Верх | F приямок PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому

mp moving people

mp | LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ

www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48