1. ПОКАЗНИКИ ШУМУ ТА КОМФОРТУ ВСЕРЕДИНІ КАБІНИ

Рівень звуку в кабіні: середній 50 +/- 3 дБА | Ривок <= 1,5

м/с³ Вібрації:

- **Вертикальні: ISO A95 <= 15 +/- 5 mg**
- **Горизонтальні: ISO A95 <= 8 +/- 1 mg**

2. ПОКАЗНИКИ ШУМУ В ШАХТІ ЛІФТА

Показником комфорту ліфта є його РІВЕНЬ ЗВУКУ.

Стандарт VDI 2566-2:2004 встановлює максимальний рівень звуку (макс. LAF) 75 dBA.

Значення для MP GO! Evolution:

- **Середній рівень: LpAeq = 65 дБА**
- **Максимальний рівень: LpAmax = 68 дБА**

3. ПОКАЗНИКИ ШУМУ НА ВЕРХНЬОМУ ПОВЕРСІ

Показником комфорту ліфта є РІВЕНЬ ЗВУКУ. Стандарт VDI 2566-2:2004 встановлює максимальний рівень звуку (макс. LAF) для дверей доступу 65 дБА.

4. ПОКАЗНИКИ ШУМУ В ПРИМІЩЕННЯХ, СУМІЖНИХ ІЗ ШАХТОЮ

Показником комфорту ліфта є його РІВЕНЬ ЗВУКУ.

Стандарт VDI 2566-2:2004 встановлює максимальний рівень звуку 30 дБА.

Іспанський закон про шум (Королівський декрет 1367/2007) встановлює максимальний рівень звуку 30 дБА в «захищених» приміщеннях (вітальні та спальні) і 35 дБА в «незахищених».

Щодо ізоляції, Іспанський технічний будівельний кодекс (CTE) щодо будівельних конструкцій встановлює таке:

Звукоізоляція між приміщенням, де встановлено ліфт (шахтою), і «захищеним» приміщенням (спальня, вітальня тощо) має бути не менше 55 дБА.

Звукоізоляція між приміщенням, де встановлено ліфт (шахтою), і «незахищеним» приміщенням (сходи, кухня тощо) має бути не менше 45 дБА.

За правильного монтажу MP GO! Evolution відповідає цим вимогам.

