MP FLEX - СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	Безредукторний ліфт
Вантажопідйомність:	Від 180 кг до 630 кг
Місткість:	Від 2 до 8 пасажирів
Швидкість:	1 м/с
Підвіс:	1:1
Висота підйому:	До 45 м
Зупинки:	16
Входи:	Один вхід, два входи під кутом 180°, два входи під кутом 90° або три входи

КАБІНА

Модель:	MP CARevolution, серії C і D

ДВЕРІ КАБІНИ

Тип:	Автоматичні, телескопічні, 2 стулки
Оздоблення:	Нержавіюча сталь (X02)

ДВЕРІ ШАХТИ

Тип:	Автоматичні, телескопічні, 2 стулки
Оздоблення:	Епоксидне покриття RAL 7044
Вогнестійкість за EN 81-58:	E120, EW60

ПОСТ У КАБІНІ

Модель:	Колона або FUSION з MP CARevolution
Оздоблення:	Пластифікована сталь (опція: нержавіюча сталь X02)
Кнопка:	Механічна, з вогнетривкого полікарбонату, зі світлодіодним підсвічуванням (опція: механічна з нержавіючої сталі, з підсвічуванням кільця)
Індикатор у кабіні:	РК-дисплей і TFT-дисплей (опція: світлодіодний 7-сегментний дисплей на 2 розряди)
Безпека:	Аварійне освітлення й телефон

ПОВЕРХОВИЙ ПОСТ

Модель:	P001, на рамі дверей
Оздоблення:	Пластина з нержавіючої сталі (X02)
Кнопка:	Механічна, з вогнетривкого полікарбонату, зі світлодіодним підсвічуванням (опція: механічна з нержавіючої сталі, з підсвічуванням кільця)
Гравіювання:	Чорний логотип (лазер)

СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ

Тип:	MP Selective або Universal
Розташування:	На верхньому поверсі для серії «S», епоксидне покриття

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

Попередньо змонтований, з роз’ємами Plug & Play

ЛЕБІДКА

Безредукторна, на постійних магнітах maGO, із тепловим захистом двигуна

Евакуація:	Автоматична, а також електричне аварійне керування

БУФЕРИ

Поліуретанові, з металевою опорою в комплекті

НАПРЯМНІ

Холоднотягнуті, оброблені, за ISO 7465

КРІПЛЕННЯ

Кронштейни кріплення й дюбелі для бетонної огорожі шахти

ЖИВЛЕННЯ

Силова напруга:	Трифазна 380 В (опція: однофазна 220 В)
Освітлення:	220 В
Частота:	50 Гц