MP H - СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	Гідравлічний ліфт
Вантажопідйомність:	Від 320 кг до 6500 кг у серії «C» і до 1000 кг у серії «S»
Місткість:	Від 4 до 86 осіб у серії «C» і до 13 осіб у серії «S»
Швидкість:	0,63 м/с, 0,52 м/с і 0,4 м/с
Висота підйому:	До 27 м
Зупинки:	10
Входи:	Один вхід, два входи під кутом 180°, два входи під кутом 90° або три входи

КАБІНА

Модель:	MP CARevolution, серії C і D

ДВЕРІ КАБІНИ

Тип:	Автоматичні, телескопічні, 2 стулки
Оздоблення:	Нержавіюча сталь (X02)

ДВЕРІ ШАХТИ

Тип:	Автоматичні, телескопічні, 2 стулки
Оздоблення:	Епоксидне покриття RAL 7044
Вогнестійкість за EN 81-58:	E120, EW60

ПОСТ У КАБІНІ

Модель:	Колона або FUSION з MP CARevolution
Оздоблення:	Пластифікована сталь (опція: нержавіюча сталь X02)
Кнопка:	Механічна, з вогнетривкого полікарбонату, зі світлодіодним підсвічуванням (опція: механічна з нержавіючої сталі, з підсвічуванням кільця)
Індикатор у кабіні:	Світлодіодний 7-сегментний дисплей на 2 розряди (опція: РК-дисплей і TFT-дисплей)
Безпека:	Аварійне освітлення й телефон

ПОВЕРХОВИЙ ПОСТ

Модель:	P001, на рамі дверей
Оздоблення:	Пластина з нержавіючої сталі (X02)
Кнопка:	Механічна, з вогнетривкого полікарбонату, зі світлодіодним підсвічуванням (опція: механічна з нержавіючої сталі, з підсвічуванням кільця)
Гравіювання:	Чорний логотип (лазер)

СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ

Тип:	MP Selective або Universal
Розташування:	Довільне в машинному приміщенні для серії «C», у шафі для серії «S», епоксидне покриття. Рекомендована відстань менш ніж 10 м

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

Попередньо змонтований, з роз’ємами Plug & Play

ГІДРОСТАНЦІЯ

Електромеханічний блок клапанів MP sava3

Евакуація: Автоматична

БУФЕРИ

Поліуретанові, з металевою опорою в комплекті

НАПРЯМНІ

Холоднотягнуті, оброблені, за ISO 7465

КРІПЛЕННЯ

Опори кріплення й дюбелі для бетонних стін шахти

ЖИВЛЕННЯ

Силова напруга: Трифазна 380 В (опція: трифазна 380 В, 400 В, 415 В, однофазна 220 В)

Освітлення: 220 В

Частота: 50 Гц (опція: 60 Гц)